

НОВА ГРЪБНА ПРЪСКАЧКА MB 90



Новият модел гръбна пръскачка MB 90 има за цел да предостави на операторите максимална практичност, дълги работни цикли и висока производителност.

ЕРГНОМИЧЕН ДИЗАЙН ДО НАЙ-МАЛКИТЕ ПОДРОБНОСТИ

- Ергономични презрамечни колани, които намаляват тежлото и свеждат вибрациите, предавани на оператора, до минимум. Точката на прикрепването им към резервоара осигурява нисък център на тежестта на машината и по този начин намалява клатенето при движение на оператора.
- Мултифункционална ръкохватка лесно регулируема във всички посоки посредством удобен лост, което осигурява максимален комфорт на оператора, дори когато трябва да пръска вертикално.
- 9 различни настройки на крайника за точно дозиране на течността, в съответствие с типа и характеристиките на растителността.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двухактов двигател с 5к.с. с лесно стартиране.
- Лек устойчив на корозия алуминиев корпус.
- Голям 17 литров резервоар за разтвор, за дълги и непрекъснати работни цикли.
- Голям обхват - до 18 метра хоризонтално и 16 метра вертикално, за да се достигне и до най-недостъпната растителност.
- Дебита се регулира автоматично, в съответствие с оборотите на двигателя, за да се позволи третиране целенасочено според културата.
- Фиксатор на газта, за да се настроят оборотите на двигателя в съответствие с работните изисквания.
- Висок капацитет на разпръскване, намалява размера на капчиците до 100-150 микрона, което е идеално за оптимално покритие на растителността и намалява консумацията на течностите за пръскане и торовете.
- Въздушен поток (повече от 1600 м³ / ч), който подсигурава равномерно третиране, благодарение на еднакъв размер на капчиците.
- Всички винтове на машина са с един и същ тип на главата, така че всички обслужващи дейности могат да се извършват с помощта на един ключ.

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

- **Нагнетателна помпа:** повишава максималния обем на струята и гарантира добри резултати при работа.
- **Дифузерен комплект:** за насочване или намаляване на интензитета на течността, в съответствие с изискванията за приложение.
- **Комплект за разпръскване на прахове:** 27 литров резервоар и 5 калибрирани втулки с отвори за управление на потока.
- **ULV комплект:** разпръсква струята, като прави капката много по-ситна и намалява дебита.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОЩНОСТ	5.0 к.с. – 3.6 kW
ОБЕМ	77 см ³
ДЕБИТ НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ	27 м ³ /мин
СКОРОСТ НА СТРУЯТА	105 м/сек
ДЕБИТ НА РАЗПРЪСКВАНЕ	0.1 – 3.5 л/мин
ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО	2.3 литра
ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА РАЗТВОР	17 литра
МАКСИМАЛЕН ОБСЕГ ВЕРТИКАЛНО/ХОРИЗОНТАЛНО	18 м / 16 м
НИВО НА ШУМ	103/115 dB(A)
НИВО НА ВИБРАЦИИ	< 2.5 м/сек ²
СУХО ТЕГЛО ЗАЕДНО С ТРЪБАТА	11.8 кг



МИНА ЕООД
1582, София, ж.к. Дружба 2, бл.311А
www.oleomac.bg
You Tube www.youtube.com/Oleo-Mac Bulgaria